




technical data

dynamic plus

		White & Colors					Chrome				Recommended Resistances		
Ref.		A	B	C	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$		$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$	Weight	Cap.	Erforderliche Widerstände	
		mm	mm	mm	W	W		W	W	kg	Lt	Résistances Conseillées	
												Resistencias Recomendadas	
												300W 500W 750W	
090 19 pipes Rohre tubes tubos	SED093050	929	500	450	423 473	230 257	MIN. (close panels) MAX. (open panels)	282 315	153 171	9,0	4,6	●	
1200 25 pipes Rohre tubes tubos	SED121050	1209	500	450	559 609	301 329	MIN. (close panels) MAX. (open panels)	373 406	201 219	11,4	5,9	x ●	
1500 32 pipes Rohre tubes tubos	SED145050	1454	500	450	680 730	365 392	MIN. (close panels) MAX. (open panels)	453 487	243 261	13,7	7,6	x ●	
1800 41 pipes Rohre tubes tubos	SED177050	1769	500	450	841 891	449 475	MIN. (close panels) MAX. (open panels)	561 594	299 317	15,9	9,4	x	
kcal/h = 0,86 x Watt												● White & Color x Chrome	


Wall fastening systems

Befestigungssysteme an der Wand
Systèmes d'installation murale
Sistemas de fijación a la pared




Radiator body dimensions

Größe des Heizkörpers
Dimensions du corps chauffant
Dimensiones del cuerpo calefactor



Installation with heating element and "T"

Installation gemischter Ausführung mit "T"
Installation avec résistance électrique et "T"
Instalación con resistencia eléctrica y "T"




"T" fitting
T-Stück
Raccord en "T"
Conexión en "T"

Resistance with thermostat
Widerstand mit Thermostat
Résistance avec thermostat
Resistencia con termostato

Modification of interaxis with "T" fitting
Achsabstandsänderung durch T-Stück
Variation interaxe avec raccord "T"
Variación entreje con rācor en "T"

Measures in mm: A=height B=width C=interaxis
Abmessungen in mm: A=Höhe B=Breite C=Achsabstand
Mesures en mm: A=hauteur B=largeur C=entraxe
Medidas en mm: A=altura B=ancho C=entre eje



technical notes

Maximum operating temperature: 90 °C
Max. Betriebstemperatur: 90 °C
Température maximum de fonctionnement: 90 °C
Temperatura máx de funcionamiento: 90 °C

Not available for single-pipe system
Für das Einrohrsystem nicht verfügbar
Non disponible pour installation mono-tube
No está disponible para instalación monotubo

Please consult technical notes on Page 163
Lesen Sie die technischen Daten auf Seite 165
Consulter renseignements techniques détaillés à la Pag.167
Consulte las informaciones técnicas detalladas Pag.169

Maximum operating pressure: 500 kPa
Max. Betriebsdruck: 500 kPa
Pression maximum de fonctionnement: 500 kPa
Presión máx de funcionamiento: 500 kPa

